

Zubehör – Kupfer

[accessories - copper]

Vorkonfektioniertes Verkabelungssystem

[pre-terminated cabling system]



TKM vorkonfektioniertes Verkabelungssystem, geschirmt mit 6xRJ45 Cat. 6_A Ports je Seite sind geeignet für Verkabelung mit Permanentlink Klasse EA (500 MHz) gemäß ISO/IEC 11801 Amendment 2 für 10 GBASE-T gemäß IEEE P802.3an:

- vollständig vorkonfektioniert mit Messprotokoll
- schneller Einbau durch Einrastfunktion der Trunkkassetten
- HD - High Density mit 48 Ports pro HE
- PoE gemäß IEEE 802.3af
- kompatibel mit TKM modularen LWL-Kassetten

[TKM pre-terminated cabling systems, shielded with 6xRJ45 cat. 6_A ports on each side are applicable for network links of the permanent class EA (500 MHz) acc. ISO/IEC 11801 amendment 2 for 10 GBASE-T acc. IEEE P802.3an:

- fully pre-terminated and provided with measurement protocol
- very quick mounting through snap-in function of the trunk cassettes
- HD - high density with 48 ports on each unit
- PoE according to IEEE 802.3af
- compatible with TKM fibre optics cassettes]


www.tkm-gmbh.de

Technische Daten - CHASSIS [technical data - CHASSIS]

Allgemein [general]	
Typ Verteilerfeld [type of patch panel]	Verteilerfeld für modulare, kassettenartige Anschlussstechnik [patch panel for modular cassette technology]
Kapazität [capacity]	max. 8 cassettes
Montageart der Kassetten [type of mounting]	Einrastfunktion für werkzeuglose Montage [tool-free latching function for installation]
Material [material]	Außenmaterial: Stahl - vernickelt Innenmaterial: ABS (Einrasthaken für Einschubkassetten) [housing material: nickel-plated steel inner material: ABS resin (latching lug for cassettes)]
Elektrische Verbindung (Potentialausgleich) [electrical connection (earthing) to the frame]	Niederohmig durch elektrisch leitfähig Kontaktstelle zwischen Stirnseite Modul und Modulauslaßrahmen [low impedance through conductible contact point]
Einschubmodul zu Verteilerfeld [electrical connection (earthing) to each cassette]	Sobald das Modul vollständig über die Kunststoffhaltehaken eingerastet ist, kann der Erdungskontakt über die 19Zoll Ebene im Schrank hergestellt werden [when the module is latched to the mount, the electrical grounding is contacted through the 19 inch level in the rack]
Dimension [dimensions]	Breite: 480mm (19") Tiefe: 71mm (chassis) + 140mm (Kabelführungsbügel) Höhe: 44mm (1HE) [width: 480mm (19 inches) depth: 71mm (chassis) + 140mm (cable management) height: 44mm (1 unit)]
Gewicht [weight]	900g
Beschriftung / Nummerierung [labeling / numbering]	Weiß - Portbereiche gekennzeichnet mit Nummer des ersten und letzten Ports der Kassette. Bspw. 1 und 6 [white - ports are marked with the first and the last port of the cassette, for example 1 and 6]
Lieferform [form of delivery]	Verteilerfeld inkl. Montagezeichnung mit rückseitige Kabelführungsbügel [patch panel incl. installation guide with backwarded cable management]
Kompatibilität AIM System [compatibility AIM system]	Generation 3 (V3)




Bestellangaben [ordering information]



Artikelnummer [part no.]	Beschreibung [description]
4677270	VERSION: STANDARD Verteilerfeldrahmen (leer) zur Aufnahme von 8x Modulkassetten inkl. Kabelmanagementbügel [Patch panel chassis (empty) for mounting of 8x modular cassettes incl. cable management]
A-32C-4800NN-N-NN-TK	VERSION: AIMready AIMready - Panel - 19" - 1HE - max. Plätze Modulkassette: 8x (leer) [AIMready - panel - 19inch - 1.0U - max. banks modular cassette: 8x (empty)]
	Zubehör: Folgeseite [accessories: following page]

Bestellangaben - Zubehör [ordering information - accessories]



Beschreibung [description]	
Typ Einschub [type of accessory]	Luftabschlussblende [air cover]
Anwendung [application]	Zum Verschließen nicht genutzter Kassetteneinschübe um eine Kalt- / Warmgangluftzirkulation nicht zu stören [close unused cassette slots to not disturb the cold/warm air circulation]
Material [material]	Kunststoff [plastic]
Farbe [colour]	Schwarz [black]
Montageversion [type of mounting]	Einrastmechanismus der Luftabschlussblende im Verteilerfeldchassis [latching mechanism of cover mask in the chassis of the patch panel]
Mindestbestellmenge [Stück] [minimum order quantity [pieces]]	50
Artikelnummer [part no.]	Beschreibung [description]
4677279	Luftabschlussblende zur Vermeidung unkontrollierter Luftzirkulation für modulares Verteilerfeld [Blanking plate for stopping uncontrolled air circulation for modular patch panel]
	Kompatibel zu: [compatible to:]
	4677270 A-32C-4800NN-N-NN-TK
MS-PP-0001	MS - Montageset für Einbau von 19Zoll Komponenten in Verteilerschränke - VPE=25 [MS - mounting set for installation of 19inch components into racks - PU=25]
	 <p>*exemplarische Abbildung [exemplary picture]</p>